

Hochleistungs Spiralbohrer HSS G

DIN 338 N, geschliffen, zyl., kurz, rechts
Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135°, Tol. h8
Stahl + Stahlguss bis 900 N/mm².

Mèches à métaux HSS G gd.rendem

DIN 338 N, fraisées, cyl., série courte à droite
affûtage croix, angle de pointe 135°, tol. h8
acier et la fonte d'acier jusqu'à 900 N/mm²



Durchmesser Diamètre	Nr. No.	Hawera-Nr. No-Hawera	Ø x L/Spannut Ø x L/long.hélice	Fr./Stk. prix/pce
0,5	614 000.5	145 806	0,5 x 22/ 06mm	3.60
0,6	614 000.6	145 807	0,6 x 24/ 07mm	3.60
0,7	614 000.7	145 808	0,7 x 28/ 09mm	3.60
0,8	614 000.8	145 809	0,8 x 30/ 10mm	3.60
0,9	614 000.9	145 810	0,9 x 32/ 11mm	3.60
1,0	614 001	145 811	1,0 x 34/ 12mm	2.80
1,5	614 001.5	145 816	1,5 x 40/ 18mm	2.20
2,0	614 002	145 821	2,0 x 49/ 24mm	2.20
2,5	614 002.5	145 826	2,5 x 57/ 30mm	2.30
3,0	614 003	145 831	3,0 x 61/ 33mm	2.30
3,2	614 003.2	145 834	3,2 x 65/ 36mm	2.30
3,3	614 003.3	145 835	3,3 x 65/ 36mm	2.60
3,5	614 003.5	145 837	3,5 x 65/ 36mm	2.60
3,8	614 003.8	145 840	3,8 x 75/ 43mm	2.80
4,0	614 004	145 843	4,0 x 75/ 43mm	2.80
4,1	614 004.1	145 844	4,1 x 75/ 43mm	3.—
4,2	614 004.2	145 845	4,2 x 75/ 43mm	3.—
4,5	614 004.5	145 848	4,5 x 80/ 47mm	3.—
5,0	614 005	145 853	5,0 x 80/ 47mm	3.30
5,5	614 005.5	145 858	5,5 x 86/ 52mm	4.20
6,0	614 006	145 863	6,0 x 93/ 57mm	4.30
6,2	614 006.2	145 865	6,2 x101/ 63mm	5.—
6,5	614 006.5	145 868	6,5 x101/ 63mm	5.20
6,6	614 006.6	145 869	6,6 x101/ 63mm	5.20
6,8	614 006.8	145 871	6,8 x101/ 63mm	5.20
7,0	614 007	145 873	7,0 x101/ 63mm	5.30
7,5	614 007.5	145 878	7,5 x109/ 69mm	5.40
8,0	614 008	145 883	8,0 x117/ 75mm	7.60
8,5	614 008.5	145 888	8,5 x117/ 75mm	8.—
9,0	614 009	145 893	9,0 x125 /81mm	9.80
9,5	614 009.5	145 898	9,5 x125/ 87mm	10.70
10,0	614 010	145 903	10,0 x133/ 87mm	11.40
10,2	614 010.2	145 904	10,2 x133/ 87mm	14.40
10,5	614 010.5	145 907	10,5 x133/ 87mm	14.60
11,0	614 011	145 801	11,0 x142/ 94mm	22.80
11,5	614 011.5	145 909	11,5 x142/ 94mm	23.70
12,0	614 012	145 802	12,0 x151/101mm	27.—
12,5	614 012.5	145 911	12,5 x151/101mm	30.70
13,0	614 013	145 803	13,0 x151/101mm	31.—



SUPER

Hochleistungs Spiralbohrer HSS

HSS S6-5-2 – Qualität
DIN 345 N, geschliffen, Morsekegel, rechts
Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°,
Stahl + Stahlguss bis 900 N/mm².

Mèches à métaux HSS gd.rendem.

qualité HSS S6-5-2
DIN 345 N, fraisées, cône morse, à droite
affûtage en croix, angle de pointe 118°,
acier et la fonte d'acier jusqu'à 900 N/mm²



Durchmesser Diamètre	Nr. No.	Hawera-Nr. No-Hawera	Ø x L/Spannut Ø x L/long.hélice	Fr./Stk. prix/pce
14,0	620 014	240 349	14,0x189/108mm	17.50
15,0	620 015	240 343	15,0x212/114mm	22.—
16,0	620 016	240 357	16,0x218/120mm	23.80
16,5	620 016.5	240 359	16,5x223/125mm	24.90
17,0	620 017	240 361	17,0x223/125mm	24.90
17,5	620 017.5	240 363	17,5x228/130mm	26.80
18,0	620 018	240 365	18,0x228/130mm	27.20
18,5	620 018.5	240 367	18,5x233/135mm	27.80
19,0	620 019	240 369	19,0x233/135mm	29.80
20,0	620 020	240 373	20,0x238/140mm	34.50
21,0	620 021	240 377	21,0x243/145mm	39.80
22,0	620 022	240 381	22,0x248/150mm	42.50
23,0	620 023	240 385	23,0x253/155mm	49.80
24,0	620 024	240 389	24,0x281/160mm	52.—
25,0	620 025	240 393	25,0x281/160mm	56.—
26,0	620 026	240 397	26,0x286/165mm	60.—
27,0	620 027	240 401	27,0x291/170mm	71.—
28,0	620 028	240 405	28,0x291/170mm	72.50
29,0	620 029	240 409	29,0x296/175mm	77.—
30,0	620 030	240 413	30,0x296/175mm	84.—
32,0	620 032	240 419	32,0x334/185mm	98.—
35,0	620 035	240 425	35,0x339/190mm	129.—