



## REBAR CUTTER



**Armierungseisen-Bohrer SDS+**  
Neue Ausführung, hoher Bohrfortschritt, für drehenden Einsatz in Bohrhämmer mit SDS+-Aufnahme.

### Arbeitsweise:

1. mit Hammerbohrer bis Armierung bohren.
2. Eisen mit RebarCutter ohne Schlag durchbohren.
3. mit normalem Bohrer weiterbohren bis Bohrtiefe erreicht ist.

Gesamtlänge 300 mm  
Arbeitslänge 120 mm

Durchm. mm diam. mm	Abmessung dimensions
16	16x120/300 mm
18	18x120/300 mm
20	20x120/300 mm
22	22x120/300 mm
25	25x120/300 mm
28	28x120/300 mm
32	32x120/300 mm

**Mèches pour fer à béton SDS+**  
Nouvelle exécution, avance accrue, en rotation seulement, emménagement pour marteaux SDS+.

### Mode d'emploi:

1. avec mèche marteaux normale percer jusqu' au fer à béton.
2. percer le fer sans frappe avec la mèche RebarCutter.
3. avec mèche normale continuer le perçage à la profondeur désirée.

longueur totale 300 mm  
longueur utile 120 mm

No.	St/Fr. Fr./pces
280 800.016	121.--
280 800.018	131.--
280 800.020	137.--
280 800.022	152.--
280 800.025	161.--
280 800.028	177.--
280 800.032	199.--

### Verlängerungen

Bohrerverlängerung, Innenaufnahme für Bohrer zyl. Schaft 10mm (SDS+) 3 Spannflächen für Bohrfutter 13 mm  
Länge 400 mm

696 558 89.--

Bohrerverlängerung, Innenaufnahme für Bohrer zyl. Schaft 10mm (SDS+) Ab Bohrdurchmesser 16 mm Aussen-Aufnahme SDS+ für Bohrhammer  
Länge 600 mm

280 060.000 189.--

Länge 1000 mm  
280 100.000 209.--

### Allonges

allonge pour mèches emménagement tige cyl. 10 mm (SDS+) trois méplats pour mandrin 13 mm  
longueur 400 mm

696 558 89.--

allonge pour mèches emménagement tige cyl. 10 mm (SDS+) dès diamètre de perçage 16 mm avec emménagement ext. SDS+  
longueur 600 mm

280 060.000 189.--

longueur 1000 mm  
280 100.000 209.--

NEU!  
NOUVEAUTÉ!



exkl. Mwst / hors taxe

SDSplusS4 /X5L+SDSmax 01.2011