



Diamant Trockenbohrer 3D

Diamant Trockenbohrer 3D mit Laser geschweisst, für Beton und Mauerwerk
 Segmente 24x3,5x10 mm
 Bohrtiefe 150 mm, Innengewinde M16

Nr.	Durchm./dia.	Fr. St./pce
753 020.2	20 mm	72.--
753 025.2	25 mm	76.--
753 032.2	32 mm	79.--
753 035.2	35 mm	89.--
753 042.2	42 mm	92.--
753 052.2	52 mm	99.--
753 072.2	72 mm	112.--
753 082.2	82 mm	138.--
753 112.2	112 mm	174.--
753 132.2	132 mm	212.--

Zentrierbohrer Konus-Aufnahme
 080 501.005 10x200 mm

Aufnahmeschäfte mit Innenkonus
 6-kant-Aufnahme
 080 501.001 L = 83 mm
 080 501.002 L = 185 mm

Aufnahmeschäfte mit Innenkonus
 SDS+ Aufnahme
 080 501.003 L = 95 mm
 080 501.004 L = 185 mm

Keil für Zentrierbohrer
 080 501.006

Gewinde-Adapter
 750 073 R1/2" a/ext. X M16a/ext.

Diamant Trockenbohrset
 Durchmesser 52/72/82/112/132 mm
 6-kant Aufnahmeschäfte 83 + 185 mm
 SDS+ Aufnahmeschäfte 95 + 185 mm
 Zentrierbohrer 10x200 mm
 Austreibkeil
 In verstärktem Alu-Koffer
 753 295

Outils diamantés à sec

cloche diamantée 3D, soudée au laser, pour le béton et la maçonnerie
 segments 24x3,5x10 mm
 profondeur utile 150 mm, M16 int.

mèche centre à cône
 12.--

adaptateurs à cône intérieur
 tige 6-pans
 15.--
 17.--

adaptateurs à cône intérieur
 emmencement SDS+
 21.--
 32.--

chasse-cône pour mèche centre
 3.--

adaptateur
 38.--

assortiment de cloches diamantées
 diamètres 52/72/82/112/132 mm
 adaptateurs 6-pans 83 + 185 mm
 adaptateurs SDS+ 95 + 185 mm
 mèche centre 10x200 mm
 chasse-cône
 valise alu renforcée
 599.--