

ABBRUCHHAMMER
DEMOLITION HAMMER
MARTEAU PIQUEUR

DE KAPPZUG- UND GEHRUNGSSÄGE TMS 305

Die neue TECTOOL TMS 305 ist eine hochwertige Kappzug- und Gehrungssäge für anspruchsvolle Anwender und professionelle Heimwerker. Durch den Schwenkbereich des Sägekopfes von 45 Grad auf beiden Seiten ist die Maschine ideal beim Verlegen von Laminat-, Parkett- oder Dielen-Fußböden. Sie liefert exakte Schnittergebnisse in Hart- oder Weichholz genauso wie in Verbundwerkstoffen, NE-Metallen und Kunststoffen. Gehrungswinkel - Drehtisch 0-45°, Schwenkbereich - Sägekopf 0-45°.

GB SLIDE COMPOUND MITRE SAW TMS 305

The new TECTOOL TMS 305 is a high-quality slide compound and mitre saw for demanding users and professional do-it-yourselfers. Due to the swivelling range of the saw head of 45 degrees on both sides, the machine is ideal for laying laminate, parquet or floor boards. It delivers accurate cutting teeth in hard or soft wood as well as in composites, non-ferrous metals and plastics. Mitre angle rotary table 0-45°, swivel range saw head 0-45°.

FR SCIE À ONGLET RADIALE TMS 305

La nouvelle TECTOOL TMS 305 est une scie transversale et une scie à onglets de haute qualité pour les utilisateurs exigeants et les bricoleurs professionnels. Grâce à la zone de pivotement de la tête de scie de 45 degrés des deux côtés, la machine est idéale pour la pose de stratifiés, parquets ou planchers. Il fournit des dents de coupe précises dans le bois dur ou mou ainsi que dans les matériaux composites, les métaux non-ferreux et les plastiques. Table rotative angulaire 0-45°, tête de scie pivotante 0-45°.

Art.	i	4006150	Watt	Ømm	kg	CE	TECTOOL
19000	TMS 305 [230V - CH]	19000-0	1	2000	4500	305	23



CHF 499,-



DE UNIVERSELLER MASCHINENSTÄNDER UMS 2780

Besonders robuste Ausführung, geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen uvm. Integrierte 230V 4-fach Steckdosenleiste und Staufach. Beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar. Zusammenklappbar und daher platzsparend verstaubar, zwei seitliche Griffe zum einfachen Transport. Nutzlast 250 kg, Länge 1500 mm ausziehbar bis 2780 mm, max. Höhe 760 mm.

GB UNIVERSAL MACHINE STAND UMS 2780

Particularly robust design, suitable for cross-cut saws, scroll saws, table drills and much more. Integrated 230V 4-fold socket strip and storage compartment. Both support rollers are individually adjustable in height. Collapsible and therefore space-savily stowable, two side handles for easy transport. Payload 250 kg, length 1500 mm extensible up to 2780 mm, max. height 760 mm.

FR SUPPORT DE MACHINE UNIVERSEL UMS 2780

Construction particulièrement robuste, adaptée aux scies transversales, scies à chantourner, perceuses sur table et bien plus encore. Prise de courant intégrée 230V à 4 prises et compartiment de rangement. Les deux galets de support sont réglables individuellement en hauteur. Pliable et donc peu encombrante, deux poignées latérales pour un transport facile. Charge utile 250 kg, longueur 1500 mm extensible jusqu' à 2780 mm, hauteur max. 760 mm.

Art.	i	4006150	kg	CE	TECTOOL
19001	UMS 2780 [230V - EU]	19001-7	1	23	



CHF 199,-

