Für Buntmetalle + Holz
Bi-Metall - 8 % Cobalt
Zahnhärte RC65-67
Alu-Guss, NE-Metall
Holz mit Nägel
Blattdicke 0,9 mm

pour métaux non-ferreux et bois
en bi-métal - 8 % Cobalt
dureté de la denture à RC65-67
alu et métaux non-ferreux
le bois avec des clous
épaisseur de la lame 0,9 mm

	Best. Nr. **No. Cde.**	MORSE-Nr. No. d'usine	Z/"	 I–I	f.Mat.Dicke ép.matériel	**Fr./St.**+MWST **pce/frs.** +TVA
L1= 152 mm L2= 130 mm	602 532	RB610	10	2,4	- 80 mm	**3.80**
L1= 304 mm L2= 280 mm	602 534	RB1210	10	2,4	-200 mm	**8.50**
Kurvenschnitte		pour contourner				
L1= 90 mm L2= 65 mm	602 535	RB3517 RB318S	18	1,4	1,5 - 6 mm	**3.30**
		RB65006				
für schnelle Schnitte in Holz, Holz mit Nägel *Blattdicke 1,3 mm*		coupes rapides dans le bois, bois avec clous *épaisseur de la lame 1,3 mm*				
L1= 152 mm L2= 130 mm	602 610	RB65006	6	4	<100 mm	**5.30**
L1= 225 mm L2= 200 mm	602 611	RB95006	6	4		**8.50**
L1= 304 mm L2= 280 mm	602 612	RB125006	6	4		**9.50**
						
VARIO-agressive-Zahnung		*denture VARIO, très agressif*				
L1= 152 mm L2= 130 mm	602 615	RB65058	5-8	5-3		**5.70**