

T 1 MU 2000-EL-41 3-Gang Bohr Ø Beton von 20 - 180 mm, Mauerwerk Bohr Ø von 25 - 280 mm



Der kraftvolle Allrounder für jeden Einsatz bei Installation, Heizung und Klima, Küchenbau, Elektro, GALA- und Hochbau. Nass-Bohren in Beton, Stahlbeton, Asphalt, Naturstein bis Ø 100 mm Freihand möglich, größere Bohr Ø mit Bohrständer L 180. Freihand Trockenbohren mit Saugrotor Nr. 505560 und Staubsauger Klasse M (Starmix) ermöglicht staubreduziertes bohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker, Ziegel und weitere abrasive Materialien nach Euronorm EN 60335-2-69 von Ø 30-280 mm. Im Ständerbetrieb von Ø 30-200 mm.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS), max. Leistungsbelastung 2800 Watt (3,8 PS)
 Lastdrehzahl und maximale Lastdrehzahl U/min 1. Gang 520/410 U/min, 2. Gang 1230/995 U/min, 3. Gang 1720/1380. Doppelspindel 1 1/4" + R 1/2", PRCD. Mechanische und elektronische Sicherheitskupplung zum Schutz des Anwenders. Spannhals Ø 60 mm, Gewicht 7,3 kg, Multifunktionselektronik, Elektronischer Softstart. **Gewährleistung 3 Jahre.**

Zubehör:

- Nr. 505560** Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk
- Nr. 504840** Zentrierstange als Anbohrhilfe für Bohrkronen von 200- 450 mm
- Nr. 501760** Adapter Dosensenker für SDS Zentrierbohrer R 1/2" auf M 16
- Nr. 502123** Transportkoffer groß
- Nr. L 180** Bohrständer L 180, Aluminium, schwenkbar bis 45°, 2 Libellen, Maßstab, Spannhalsaufnahme 60 mm, 11 kg

T 2000-250 MA-EL 1 Gang Trockenbohrmaschine von Bohr Ø 65 - 250 mm



Die integrierte Staubabsaugung ermöglicht mit einem Staubsauger der Klasse M staubreduziertes Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker, Ziegel und weitere abrasive Materialien nach EURONORM EN 60335-2-69. Im Freihandbetrieb mit Sicherheitskupplung und Elektronik für Schornsteinanschlüsse, Dunstabzüge, Lüfter, Hausanschlüsse. Einsatz im Bohrständer L 180 möglich.

Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS) max. Leistungsbelastung bis 2800 Watt (3,8 PS), U/min 600/440, Spindel 1 1/4", Spannhals 60 mm, Gewicht 6 kg, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik. **Gewährleistung 3 Jahre.**

Lieferumfang: Integrierte Staubabsaugung, Großer Transportkoffer, Zentrierstange als Anbohrhilfe, 3 Bronzering, Schlüssel 32 mm und 41 mm.

T 1800-82 MS 1 Gang Dosensenkermaschine von Bohr Ø von 25 - 125 mm



Die leistungsstarke und handliche Trockenbohrmaschine für die Elektro-Installation, Bautrocknung. Mit dem Absaugrotor Nr. 505561 und einem Staubsauger der Klasse M (Starmix) wird ein staubreduziertes Trockenbohren nach EURONORM EN 60335-2-69 ermöglicht. Mit dem Adapter Nr. 503037 können Dosensenker M 16 und der 8 mm Zentrierbohrer befestigt werden. **Leistungsaufnahme 2000 Watt (2,7 PS) max. Leistungsbelastung bis 2800 Watt (3,8 PS),** U/min 1290/940, Spindel M 18 x 2,5, Spannhals 60 mm, Gewicht 4,6 kg, Gasgebeschalter, mechanische Sicherheitskupplung. **Gewährleistung 3 Jahre.**
 Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer klein.

Zubehör:

- Nr. 505561** Absaugrotor M18 x 2,5 auf 1 1/4" Bohrkronen
- Nr. 503037** Adapter M 18 x 2,5 auf M16 (Dosensenker)
- Nr. 508080023** 8 mm Zentrierbohrer abgeflachtem Schaft für Dosensenker

Ihr Fachhändler