

CARDI 200 Bohrbereich Beton Ø 35 - 200 mm, Mauerwerk trocken Ø von 35 - 320 mm

Universeller Einsatz in der gesamten Baubranche, optimal im Heizungs-, Sanitär- und Klimabereich. Kompakt, einfach zu bedienen. Gesamtgewicht inkl. Bohrständer 18,2 kg. **3 Jahre Gewährleistung auf den Bohrmotor.**



Bohrständer L 200 mit Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“ schwenkbare Säule bis 45°, 50 x 50 mm, Arbeitsweg 577 mm, 2 Wasserwaagen, Maßstab an der Säule, Bohrkronenführung. Bohrmotor T1-200-EL-41, 3 Gänge, Lastdrehzahl und maximale Lastdrehzahl U/min 1. Gang 385/350, 2. Gang 920/840, 3. Gang 1250/1170. PRCD, **Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS), max. Leistungsbelastung 2640 Watt (3,6 PS)**, Multifunktionselektronik, Spindelgewinde 1 1/4" + R 1/2" Gardena Wasseranschluss, Lieferumfang: Bohrmotor T1-200-EL-41, Bohrständer L 200, Bohrkronenleichtlösering Nr. 505355, Befestigungsset mit 5 Dübel 16 mm Beton Nr. 601510/5.

Preisersparnis gegenüber Einzelkauf

Zubehör:

- Nr. 505560 Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk
- Nr. 602296 Bohr Ø Vergrößerung mit Distanzplatte 50 mm, Ø bis 320 mm
- Nr. 505062 Wassersammelring max. Ø 250 mm

Bohrmotor T1 - 200-EL - 41 Ausführung ohne Ständer und Zubehör. Technische Daten wie oben.



Gewicht 7,3 kg, Standard Lochbild, Paßfeder 9,5 mm
Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik.
3 Jahre Gewährleistung.

CARDI 253 D Bohrbereich Beton Ø von 40-350 mm, Mauerwerk trocken Ø von 40-350 mm

Power pur! Bohrmotor T6-300 EL, **Leistungsaufnahme 3200 Watt (4,3 PS), max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)** mit optimalem 3-Gang Getriebe für Bohrungen von 40 - 350 mm in Beton, dazu der robuste Bohrständer L250 mit integriertem Radsatz für den einfachen Transport. Entwickelt für härteste Einsätze in der gesamten Baubranche und bei Beton- und Sägebetrieben, dazu **3 Jahre Gewährleistung auf den Bohrmotor.**



Bohrständer L 250 mit Bohrmotor T 6 300 EL, 3-Gang, Gewicht Motor 11,1 kg, Gewicht Bohrständer 16,3 kg. Verwendbare Bohrkronen bis 600 mm Länge, Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“, Stufenlos schwenkbar bis 45°, Anbohrhilfe, Bohrständer mit 2 Wasserwaagen, Maßskala, Bohrbereich Standard Ø 310 mm, CARDI Leichtlösering Nr. 505355, Befestigungsset mit 5 Dübel 16 mm Beton Nr. 601510/5. Lastdrehzahl und maximale Lastdrehzahl U/min 1. Gang 935/795, 2. Gang 500/425, 3. Gang 220/190. Spindelgewinde 1 1/4" , PRCD, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik.

Zubehör:

- Nr. 601899 Bohr Ø Vergrößerung mit Distanzplatte, 20 mm bis Ø 350 mm
- Nr. 505560 Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk
- Nr. 505062 Wassersammelring max. Ø 250 mm

Preisersparnis gegenüber Einzelkauf

Bohrmotor T 6 - 300 EL Ausführung ohne Ständer und Zubehör. Technische Daten wie oben.

CARDI 300 Bohrbereich Beton von Ø 40 - 380 mm, Mauerwerk trocken von Ø 40 - 400 mm



Bohranlage für den Beton- und Säge-Profi. 3-Gang Bohrmotor T 6 - 375 EL, **Leistungsaufnahme von 3420 Watt (4,6 PS) und max. Leistungsbelastung 4830 Watt (6,5 PS)**. Der robuste Bohrständer L 300 mit integriertem Radsatz für den einfachen Transport. Stahlsäule 50 x 50 schwenkbar bis 45°, Aluminiumfuß mit Bohrkronenführung, Arbeitsweg 700 mm, Standard Bohrbereich bis 310 mm, 2 Libellen, Maßstab, mit Cardi Rapid-Lock Motor Schnellwechsel System, Gewicht Ständer 19,3 kg, Gewicht Motor 13 kg, PRCD, Cardi Leichtlösering Nr. 505355, Befestigungsset mit 5 Dübel 16 mm Beton Nr. 601510/5, Spindelgewinde 1 1/4", Lastdrehzahl und maximale Lastdrehzahl U/min 1. Gang 230/195, 2. Gang 500/425, 3. Gang 965/820. Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik.

3 Jahre Gewährleistung auf Bohrmotor.

Zubehör:

- Nr. 601899 Bohr Ø Vergrößerungen mit Distanzplatte 20 mm bis Ø 350 mm
- Nr. 601852 mit Distanzplatte 45 mm bis Ø 400 mm
- Nr. 505560 Absaugrotor zum Trockenbohren mit 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk
- Nr. 505062 Wassersammelring max. Ø 250 mm

Preisersparnis gegenüber Einzelkauf

Bohrmotor T 6 - 375 EL Ausführung ohne Ständer und Zubehör. Techn. Daten wie oben.