



CARDI baut seit 30 Jahren kompakte, handliche 230 Volt Elektrowerkzeuge zum Sägen und Kernbohren in Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art, Trocken oder Nass, Handgeführt oder mit Bohrständern. Gewährleistung 3 Jahre auf alle Bohrmaschinen mit Multifunktionselektronik.

CARDI 185 D Bohrbereich Beton Ø von 30-162 mm, Mauerwerk trocken Ø von 30-250 mm

4 Anwendungen in einem Gerät, Freihand und Stationär. Schnelles Wechsel-System nass/trocken.



Heizung-, Sanitär-, Klima-, Elektro-, Hoch- und Tiefbau, Gala-Bau, Kamin- und Schornsteinbau, Bautrocknung.

Freihandbohrung in Beton nass von Ø 30 - 100 mm empfohlen.
Ständergeführt in Beton nass von Ø 30 - 162 mm.
Die integrierte Staubabsaugung ermöglicht mit einem Staubsauger der Klasse M (Starmix) staubreduziertes Trockenbohren mit 1 1/4" Trockenbohrkronen in Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker, Ziegel und weitere abrasive Materialien nach EURONORM EN 60335-2-96.

Im Freihandbetrieb von Ø 30 - 250 mm. Im Ständerbetrieb von Ø 30 - 200 mm.

Leistungsaufnahme 2200 Watt (3,0 PS), max. Leistungsbelastung

2645 Watt (3,6 PS) 2. Gänge, PRCD, Multifunktionselektronik Spannhals 60 mm, Lastdrehzahl und maximale Lastdrehzahl U/min 540/480 und 1340/850. **3 Jahre Gewährleistung auf den Bohrmotor.**

Ständer: Aluminiumsäule 50 x 50 mm, 45° schwenkbar, 2 Libellen, Bohrkronenführung, Maßstab an der Säule.

Lieferumfang: Motor T 2200 ME-EL, Bohrständern L 180,

Befestigungsset mit 5 Dübel 16mm Beton, 1 Bronzering für Spindel, Gabelschlüssel 32 mm. Adapter Aluminium 1 1/4" innen auf R 1/2" innen. Gewicht 17 kg.

Preisersparnis gegenüber Einzelkauf



Zubehör:

- Nr. 505355 CARDI Bohrkronen Leichtlösering für alle 1 1/4" Bohrkronen
- Nr. 501760 Adapter für Dosensenker R 1/2" außen auf M16
- Nr. 504841 Zentrierstange als Anbohrhilfe zum Freihandbohren
- Nr. 502123 Transportkoffer groß für Bohrmotor
- Nr. 505061 Wassersammelring bis max. Ø 130 mm

Freihand-Bohrmotor T 2200 ME-EL ohne Bohrständern - Technische Daten wie oben, 6,5 kg



Geka-Schnellwechsel-System ohne Werkzeug von Nassbohren auf Trockenbohren. Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik. **3 Jahre Gewährleistung auf den Bohrmotor.**