



ABBRUCHHAMMER
DEMOLITION HAMMER
MARTEAU PIQUEUR

DE

ABBRUCHHAMMER TDH 1700

Der robuste Abbruchhammer TDH 1700 ist für konstante Leistungen in Beton oder Mauerwerk geeignet.

Der Abbruchhammer erreicht 2000 U/min. und hat eine Schlagkraft von 50 Joule. Einfacher und schneller Werkzeugwechsel, D-Handgriff mit Soft-Grip für vibrationsarmes Arbeiten. Die kompakte und schlanke Bauweise, ermöglicht das Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Im Lieferumfang enthalten: Metallkoffer inkl. Spitz- und Flachmeißel (Ø 30 mm, L: 390 mm).

GB

DEMOLITION HAMMER TDH 1700

The TDH 1700 is a heavy-duty demolition hammer, providing market-leading performance and durability for consistent results in masonry and concrete. Made from steel, the chisels are very sturdy and can be assembled quickly and easily. The hammer reaches a fast speed of 2000 rpm and 50 Joules of impact energy. The device comes with a soft-grip D-handle for a comfortable grasp. The compact, streamlined design allows perfect access in confined areas. Included in scope of supply:
Solid steel case incl. Flat- and Point chisel (Ø 30 mm, L: 390 mm).

FR

MARTEAU PIQUEUR TDH 1700

Conçu pour les gros travaux, ce marteau piqueur est leader dans sa catégorie et très résistant, une aide précieuse pour les travaux de maçonnerie. Force d'impact de 50 Joules et 2000 tours par minute. Changement facile et rapide des burins. Poignées confortables et recouvertes d'un revêtement souple pour plus de confort. Compact, son design fluide permet de travailler dans les emplacements exigu. Inclus: Livré avec une mallette en métal incl. jeu de burins plat et pointu (Ø 30 mm, L: 390 mm).



Transportkoffer inkl. Zubehör
Carrying case incl. accessories
Coffret de transport avec accessoires



CHF 299,-



Inkl. Spitz- und Flachmeißel
Incl. flat- and point chisel
Incl. jeu de burins plat et pointu



Art.

i

CE

Barcode
4006150

Watt

1700

2000

30

15

3

TECTOOL

19002 TDH 1700 [230V - CH]

19002-4



ABRUCHHAMMER
DEMOLITION HAMMER
MARTEAU PIQUEUR

DE

KAPPZUG- UND GEHRUNGSSÄGE TMS 305

Die neue TECTOOL TMS 305 ist eine hochwertige Kappzug- und Gehrungssäge für anspruchsvolle Anwender und professionelle Heimwerker. Durch den Schwenkbereich des Sägekopfes von 45 Grad auf beiden Seiten ist die Maschine ideal beim Verlegen von Laminat-, Parkett- oder Dielen-Fußböden. Sie liefert exakte Schnittergebnisse in Hart- oder Weichholz genauso wie in Verbundwerkstoffen, NE-Metallen und Kunststoffen. Gehrungswinkel - Drehtisch 0-45°, Schwenkbereich - Sägekopf 0-45°.

GB

SLIDE COMPOUND MITRE SAW TMS 305

The new TECTOOL TMS 305 is a high-quality slide compound and mitre saw for demanding users and professional do-it-yourselfers. Due to the swivelling range of the saw head of 45 degrees on both sides, the machine is ideal for laying laminate, parquet or floor boards. It delivers accurate cutting teeth in hard or soft wood as well as in composites, non-ferrous metals and plastics. Mitre angle rotary table 0-45°, swivel range saw head 0-45°.

FR

SCIE À ONGLET RADIALE TMS 305

La nouvelle TECTOOL TMS 305 est une scie transversale et une scie à onglets de haute qualité pour les utilisateurs exigeants et les bricoleurs professionnels. Grâce à la zone de pivotement de la tête de scie de 45 degrés des deux côtés, la machine est idéale pour la pose de stratifiés, parquets ou planchers. Il fournit des dents de coupe précises dans le bois dur ou mou ainsi que dans les matériaux composites, les métaux non-ferreux et les plastiques. Table rotative angulaire 0-45°, tête de scie pivotante 0-45°.

Art.

i



4006150



Watt



2000



4500



305



TECTOOL

19000

TMS 305 [230V - CH]

19000-0

1

2000

4500

305

23



CHF 499,-



DE

UNIVERSELLER MASCHINENSTÄNDER UMS 2780

Besonders robuste Ausführung, geeignet für Kappägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen uvm. Integrierte 230V 4-fach Steckdosenleiste und Staufach. Beide Unterstützungsrollen individuell in der Höhe anpassbar. Zusammenklappbar und daher platzsparend verstaubar, zwei seitliche Griffe zum einfachen Transport. Nutzlast 250 kg, Länge 1500 mm ausziehbar bis 2780 mm, max. Höhe 760 mm.

GB

UNIVERSAL MACHINE STAND UMS 2780

Particularly robust design, suitable for cross-cut saws, scroll saws, table drills and much more. Integrated 230V 4-fold socket strip and storage compartment. Both support rollers are individually adjustable in height. Collapsible and therefore space-savingly stowable, two side handles for easy transport. Payload 250 kg, length 1500 mm extensible up to 2780 mm, max. height 760 mm.

FR

SUPPORT DE MACHINE UNIVERSEL UMS 2780

Construction particulièrement robuste, adaptée aux scies transversales, scies à chantourner, perceuses sur table et bien plus encore. Prise de courant intégrée 230V à 4 prises et compartiment de rangement. Les deux galets de support sont réglables individuellement en hauteur. Pliable et donc peu encombrante, deux poignées latérales pour un transport facile. Charge utile 250 kg, longueur 1500 mm extensible jusqu'à 2780 mm, hauteur max. 760 mm.

Art.

i



4006150



kg



CE

TECTOOL

19001

UMS 2780 [230V - EU]

19001-7

1

23



Höhenverstellbar



Ausziehbar



Zusammenklappbar



CHF 199,-