

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Blindniettechnik

Kleiner, ergonamischer Offnungswinkel

PROFI-Blindnietzange

398060



PROFI-Blindnietzangen-Set

61-tlg. in Metallbox



NEUHEITEN

PROFI-Blindnietzange für die Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – Für alle Blindniet-Materialien geeignet Ergonomischer, federnd gelagerter und hochstabiler

- Hebelarm aus Cr-Mo-Stahl

 Kleiner, ergonomischer Öffnungswinkel
- · Selbsttätiger Domauswurf
- · Langlebiger, bruchstabiler Hebelarm
- Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen Inklusive Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Handliches und praktisches Blindnietzangen-Set Bestehend aus Blindnietzange 398060 und je 15 Stück Aluminium-Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

In hochwertiger und stabiler Metallbox







PROFI-Hebelnietzange für die Verarbeitung von Blindnieten der Druchmesser 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – Für alle



PROFI-Hebelnietzange



Blindniet-Materialien geeignet
Hebelarme aus hochwertigem Stahl mit ergonomischen
und rutschfesten Griffen
Hebelgsechanismus für mübelese Kraftübertragung

Hebelmechanismus für mühelose Kraftübertragung – Leichtes und schonendes Setzen von Blindnieten Inklusive Mundstücke 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm









PROFI-Blindnietvorsatz-Adapter

398063

PROFI-Blindnietvorsatz-Adapter für die Verarbeitung von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen

- · Sehr schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten
- Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – Für alle Blindniet-Materialien geeignet

Zur Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse
• Griffige Gehäuseform erleichtert die Handhabung

 Griffige Gehäuseform erleichtert die Handhabu Inklusive Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

398064 NEU

- Zur Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4 mm
- Inklusive Mundstücke 3,0 3,2 / 4,0 / 4,8 5,0 / 6,4 mm sowie Haltegriff und Wechselwerkzeug









