


SANKYO

Diamant-Trennscheiben

Hochwertige Diamant-Trennscheiben mit modernsten Technologien hergestellt, unübertroffen in Qualität für Schnitt und Lebensdauer



SANKYO

Disques diamantés

Disques diamantés de première qualité, fabriqués avec des technologies moderne, pour les plus hautes exigences pour la coupe et durée de vie

SANKYO Typ RK

Universeller Einsatz, geschlossener Rand, für Beton, Kalksandstein, Backstein Naturstein etc.

770 115	115x22,2 mm
770 125	125x22,2 mm
770 150	150x22,2 mm
770 180	180x22,2 mm
770 200	200x22,2 mm
770 230	230x22,2 mm

SANKYO Typ LW-SR9

'Spartan', für mittelharte Steine Segmente, Höhe 10 mm

770 231	230x22,2 mm
---------	-------------

SANKYO Typ SD-E

universeller Einsatz, geschlossener Rand Beton, Kalksandstein, Backstein, Natursteine

gewellte Turbo-Scheibe

770 315	115x22,2 mm
770 325	125x22,2 mm
770 330	230x22,2 mm

Mit Messing-Flansch, M 14 Gewinde

770 325.2	125xM14
-----------	---------

Mit Alu-Flansch 98 mm montiert

770 330.2	230x22,2 mm
-----------	-------------

SANKYO Typ SD-FE

Sprinter 'Premium'

Universeller Einsatz, schnelles Arbeiten Beton, Natursteine, Granit

Hohe Standzeit

770 330.4	230x22,2 mm
770 331	305x22,2 mm

SANKYO Typ RK

emploi universel, segmentation circulaire, pour béton, silico-calcaire, briques et pierres naturelles etc.

Fr. 38.--
Fr. 47.50
Fr. 78.--
Fr. 78.--
Fr. 97.50
Fr. 97.50

SANKYO Typ LW-SR9

'Spartan' pour pierres midures disque à segments, hauteur 10 mm

Fr. 75.--

SANKYO Typ SD-E

pour un emploi universel, segmentation circulaire, pour béton, silico-calcaire, briques, pierres naturelles

disque turbo ondulé

Fr. 88.--
Fr. 97.50
Fr. 190.--

avec flasque en laiton, M14 pas-de-vis

Fr. 125.--

avec flasque en Alu, 98 mm montée

Fr. 225.--

SANKYO Typ SD-FE

Dia-Sprinter 'Premium'

pour un emploi universel, coupe rapide, béton, pierres naturelles, granite

bonne durabilité d'outil

Fr. 282.--
Fr. 330.--



**SANKYO Typ SE-KF
universeller Einsatz, segmentiert**

für Beton, Kalksandstein, Backstein,
Naturstein,

770 415	115x22,2 mm
770 425	125x22,2 mm
770 430	230x22,2 mm

**SANKYO Typ SE-KF
emploi universel, à segments**

pour le béton, le silico-calcaire, les briques,
la pierre naturelle

Fr. 38.—
Fr. 47.50
Fr. 96.—

SANKYO Typ LA-ALQ

für Asphalt und abrasives Material,
Kalksandstein, Dachziegel etc

770 530	230x22,2 mm
---------	-------------

SANKYO Typ LA-ALQ

pour l'asphalt et matériels abrasifs,
briques silico-calcaire, tuiles etc.

Fr. 210.--

SANKYO Typ SE-9X Premium

Mit Alu-Flansch, speziell für Granit

770 881.1	230x22,2 mm
-----------	-------------

SANKYO Typ SE-9X Premium

avec flasque en alu, pour le granit

Fr. 199.--

SANKYO Typ SM-Y

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

771 110	110x1,4x22,2 mm
771 125	125x1,4x22,2 mm
771 150	150x1,4x22,2 mm
771 180	180x1,6x22,2 mm
771 230	230x1,6x22,2 mm

SANKYO Typ SM-Y

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

Fr. 32.--
Fr. 40.--
Fr. 58.--
Fr. 80.--
Fr. 110.--

SANKYO Typ SM-G Premium

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Nassschnitt
passend auf Makita-Glasschneidmaschinen

771 308	85x0,9x15,0 mm
---------	----------------

SANKYO Typ SM-G Premium

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à l'eau
s'adapte sur les machines coupe-verre
Makita

Fr. 68.--

DIACUT

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
rand, Nassschnitt

771 309	80x22,2 mm
---------	------------

DIACUT

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à l'eau

Fr. 20.--

SANKYO Typ RS

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

extra dünne Scheibe, maximale Leistung,
auch für Granit bestens geeignet

771 315	115x1,0x22,2 mm
771 325	125x1,0x22,2 mm

SANKYO Typ RS

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

disque extra mince, rendement maximum,
idéale également pour le granit

Fr. 89.--
Fr. 115.--

SANKYO Typ SC Super Premium


für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

772 110	110x22,2 mm
772 125	125x22,2 mm

SANKYO Typ SC Super Premium

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

Fr. 82.-
Fr. 148.--



Diamanttrennscheibe Shark

Für Stahlbeton, Naturstein, Granit
Hartgestein

mit seitlichen Segmenten

773 231 230x22,2 mm

Disque diamanté Shark

pour béton armé, pierres naturelles,
matériaux durs

avec segmentations latérales

Fr. 299.--



Kurven-Diamantscheibe gekröpft

für Fassonarbeiten in Granit/Marmor
Schutzsegmente innen und aussen

773 180 175 x 22,2 mm

Disque diamanté à courbe à moyeu déporté

pour façonner les granits et marbres
avec segmentations à l'intérieur et
à l'extérieur

Fr. 320.--

Anwendungsbereich der SANKYO Diamant-Trennscheiben

Application des disques diamantés SANKYO



Typ	SD-E / RD	SD-FE Sprinter	SE-9X	LW-AS-ALQ	RK / SE-KF	SM-Y/RS/SC
Beton armiert béton armé	**	***	***		**	
Betonsteine maçonnerie	**	***	***		**	
Naturstein hart pierres naturel- les	**	****	****		*	
Frischbeton béton frais		*		***		
Asphalt				***		
Kalksandstein silico-calcaire		*	*	***		
Fliesen carrelage	*	**			*	***
Feinsteinzeug grès, céramique	*	*			*	***
Marmor marble	*	*			*	**
Glas verre						**
Ziegel tuiles	**	**			**	**

**** **bestens geeignet**
 *** **gut geeignet**
 ** **geeignet**
 * **bedingt**

**** **meilleure application**
 *** **application idéale**
 ** **application appropriée**
 * **application éventuelle**

**Diamant-Trennscheiben
für stationäre Maschinen und
Trennschleifer**

**disques diamantés
pour scie de table et
tronçonneuses**



**Universeller Einsatz, für Beton
Betonsteine, Klinker, Naturstein.
Laser geschweisst,
Primium Qualität, Turbo Segmente
Segmentgrösse 40x10 mm**

**emploi universel, pour béton, ma-
çonnerie, briques recuites et
pierres naturelles. Soudé au laser.
qualité premium, segmentation turbo
grandeur des segments 40x10 mm**

776 250	250 mm	Fr. 180.--
776 300	300 mm	Fr. 200.--
776 350	350 mm	Fr. 240.--
776 400	400 mm	Fr. 360.--
776 450	450 mm	Fr. 425.--
776 500	500 mm	Fr. 570.--
776 600	600 mm	Fr. 825.--

Bohrung auf Wunsch:
bei Bestellung bitte angeben

alésage sur demande:
à spécifier lors de la commande

20,0 - 22,2 - 25,4 - 30,0 - 35,0 - 60,0 mm

**Universeller Einsatz für Asphalt
Laser geschweisst, schwarz
Breite Schutzsegmente
Segmentgrösse 40x10 mm**

**emploi pour l'asphalt,
soudé au laser, noir
segments latéraux larges
grandeur des segments 40x10 mm**

778 300	300 mm	Fr. 240.--
778 350	350 mm	Fr. 290.--
778 400	400 mm	Fr. 410.--
778 450	450 mm	Fr. 540.--
778 500	500 mm	Fr. 560.--
778 600	600 mm	Fr. 940.--

Bohrung auf Wunsch:
bei Bestellung bitte angeben

alésage sur demande:
à spécifier lors de la commande

20,0 - 22,2 - 25,4 - 30,0 - 35,0 - 60,0 mm