



- DE **FLIESENSCHNEIDMASCHINEN TTC 600 PREMIUM**
Schneidhebel mit Kugellagerführung, Normalschnitt 600 mm, Diagonalschnitt 420 mm, inklusive Hartmetallschneiderad, seitliche Fliesenauflageflächen.
- GB **TILE CUTTERS TTC 600 PREMIUM**
Ball-bearing controlled cutting lever, normal cut 600 mm, diagonal cut 420 mm, inclusive carbide cutting wheel, extended stand.
- FR **COUPE-CARREAUX TTC 600 PREMIUM**
Guidage du levier sur roulement à billes amélioré, coupe normale 600 mm, coupe diagonale 420 mm, molette au carbure incluse, avec équerre latéralement dépliable.

Art.	i	4006150						TECTOOL
18154	TTC 600 PREMIUM	18154-1	2	600	420 x 420			
18155	TTC 600 PREMIUM PLUS	18155-8	2	600	420 x 420		✓	



- DE **FLIESENSCHNEIDMASCHINE TTC 600 BASIC PLUS 3 IN 1**
Schneiden und Brechen in einem Arbeitsgang, 3 Funktionen, Schnittlänge max. 600 mm, Fliesenstärke max. 12 mm. Diagonalschnitt: 420x420 mm, Anschlagwinkel in MillimeterEinstellung, Anschlagwinkel: 0° - 45°, mit Brechkopf und Hartmetallschneiderad (Ø16 mm, austauschbar), Fliesenlochsneider: Ø 30 - 80 mm.
- GB **TILE CUTTER TTC 600 BASIC PLUS 3 IN 1**
Cutting and breaking in one work step, 3 features, cutting length max. 600 mm, tile thickness max. 12 mm. Diagonal cut: 420x420 mm, angle stop with millimetre increments, angular adjustment: 0° - 45°, with breaking device and carbide cutting wheel (Ø16 mm, exchangeable), tile and flag cutter: Ø 30 - 80 mm.
- FR **COUPE-CARREAUX TTC 600 BASIC PLUS 3 EN 1**
Découpe et fractionne en une seule opération, 3 fonctions, longueur de coupe max. 600 mm, épaisseur de plaque max. 12 mm. Coupe en diagonale : 420x420 mm, équerre butée dans le réglage millimétrique, équerre butée : 0° - 45°, avec tête de broyage et molette de coupe en métal dur (Ø 16 mm, amovible), coupe-carreaux circulaire : Ø 30 - 80 mm.

Art.	i	4006150					TECTOOL
18158	TTC 600 BASIC PLUS 3 IN 1	18158-9	4	600	420 x 420		



- DE **ELEKTRISCHE FLIESENSCHNEIDMASCHINE TET 600 PROFI**
230V, 50Hz, 600 Watt, 2800/min⁻¹, Trennscheibe Ø 180 mm, Auflagefläche 360x330 mm, Fliesenstärke max. 34 mm, Überlastungsschutzschalter, Gehrungsschnitte 0° - 45°.
- GB **ELECTRICAL TILE CUTTER TET 600 PROFI**
230V, 50Hz, 600 watts, 2800/min⁻¹, blade Ø 180 mm, table size 360x330 mm, max. cutting thickness 34 mm, magnetic switch with overload protection, 0° - 45° cutting function.
- FR **COUPE-CARRELAGES ÉLECTRIQUE TET 600 PROFI**
230V, 50Hz, 600 watts, 2800/min⁻¹, lame Ø 180 mm, table de travail 360x330 mm, capacité de coupe max. 34 mm, disjoncteur différentiel avec prise de courant, réglage de l'inclinaison de la lame 0° - 45°.

Art.	i	4006150		Watt			TECTOOL
18156	TET 600 PROFI	18156-5	1	600	2800		



- DE **ELEKTRISCHE FLIESENSCHNEIDMASCHINE TET 600 PREMIUM**
230V, 50Hz, 600 Watt, 2990/min⁻¹, Trennscheibe Ø 180 mm, Auflagefläche 395x385 mm, Fliesenstärke max. 34 mm, Überlastungsschutzschalter, Gehrungsschnitte 0° - 45°.
- GB **ELECTRICAL TILE CUTTER TET 600 PREMIUM**
230V, 50Hz, 600 watts, 2990/min⁻¹, blade Ø 180 mm, table size 395x385 mm, max. cutting thickness 34 mm, magnetic switch with overload protection, 0° - 45° cutting function.
- FR **COUPE-CARRELAGES ÉLECTRIQUE TET 600 PREMIUM**
230V, 50Hz, 600 watts, 2990/min⁻¹, lame Ø 180 mm, table de travail 395x385 mm, capacité de coupe max. 34 mm, disjoncteur différentiel avec prise de courant, réglage de l'inclinaison de la lame 0° - 45°.

Art.	i	4006150		Watt					TECTOOL
18157	TET 600 PREMIUM	18157-2	1	600	2990		✓		

Andere Steckervarianten auf Anfrage erhältlich
Other plug types available on request
Autres types de connecteurs disponibles sur demande