

Freihandbohrmaschinen

zum Trockenbohren in Mauerwerk und Nassbohren in Beton inkl. PRCD 10 mA

T 1 MAN-N-EL-41(T1MU-EL) 3-Gang, Bohr Φ Beton von 20-160 mm, Mauerwerk von 25-250 mm CHF 2'095.-



	1. Gang	2. Gang	3. Gang	
Max. Lastdrehzahl	485	1170	1780	2200 Watt, 230 Volt
Bohr Φ mm Beton	70-160	30-70	20-40	Doppelspindel 1 1/4" + 1/2" G
In Beton ab 80mm Φ Ständerbetrieb empfohlen!				Gewicht 7,3 kg
Bohr Φ mm Mauerwerk	70-250	45-100	45-70	Spannhals Φ 60 mm
In Mauerwerk Freihandbetrieb mit Absaugung				Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	28,2	12	8	inkl. Transportkoffer

Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik

T 2200 MU-EL-41 2-Gang, Bohr Φ Beton von 35-150 mm, Mauerwerk von 35-225 mm CHF 1'695.-



	1. Gang	2. Gang	
Max. Lastdrehzahl	510	1030	2200 Watt, 230 Volt
Bohr Φ mm Beton	70-150	35-90	Doppelspindel 1 1/4" + 1/2" G
In Beton ab 80 mm Φ Ständerbetrieb empfohlen			Gewicht 6 kg
Bohr Φ mm Mauerwerk	70-225	45-120	Spannhals Φ 60 mm
Freihandbetrieb mit Absaugung			Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	27,5	14,9	inkl. Transportkoffer

Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik

T 2200 130-ME-EL 2-Gang, Bohr Φ Beton von 35-150 mm, Mauerwerk von 35-225 mm inkl. Absaugung CHF 1'799.-



	1. Gang	2. Gang	
Max. Lastdrehzahl	510	1030	2200 Watt, 230 Volt
Beton Φ mm Beton	70-150	35-90	Spindelgewinde 1 1/4"
In Beton ab 80 mm Φ Ständerbetrieb empfohlen			Gewicht 6,5 kg
Bohr Φ mm Mauerwerk	70-225	35-120	Spannhals Φ 60 mm
Freihandbetrieb mit Absaugung			Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	27,5	14,9	

Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik

T 1800 20-N-EL 1-Gang Dübel Loch Kernbohrmaschine, Bohr Φ Beton von 10-25 mm CHF 1'295.-



	1. Gang	
Max. Lastdrehzahl	3160-3600	1800 Watt, 230 Volt
Bohr Φ mm Beton	10-25	Spindelanschluss R 1/2"
Drehmoment Nm	3,8	Gewicht 4,6 kg
		Spannhals Φ 60 mm
		Gardena Wasseranschluss

Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik

T 1800 102-N-EL 41 1-Gang, Bohr Φ Beton von 70-130 mm, Mauerwerk von 65-165 mm CHF 1'495.-



	1. Gang	
Max Lastdrehzahl	510	1800 Watt, 230 Volt
Bohr Φ mm Beton	65-130	Doppelspindel 1 1/4" + 1/2" G
In Beton ab 80 mm Φ Ständerbetrieb empfohlen		Gewicht 4,6 kg
Bohr Φ mm Mauerwerk	65-165	Spannhals Φ 60 mm
Freihandbetrieb mit Absaugung		Gardena Wasseranschluss
Drehmoment Nm	23,3	

Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik